

# BARRENAS



- Alta performance de perforación en tierra, gravillas o piedras blandas
- Disponible con diámetros entre 150 mm y 900 mm
- La barrena adecuada para cualquier condición
- Disponibilidad de extensiones para incrementar la profundidad

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro*	150	200	225	250	300	350	400	500	600	800
Reductor de giro indicado	BEG30	BEG30	BEG30	BEG50	BEG50	BEG50	BEG50	BEG50	BEG80	BEG80
Profundidad máx. (mm)	2000	2000	2000	4500	4500	4500	4500	4000	6000	3000
Grúa recomendada	>9 tm	>9 tm	>9 tm	>12 tm	>12 tm	>12 tm	>12 tm	>12 tm	>15 tm	>15 tm

\* Para perforación en tierra, gravilla y piedras blandas

### REQUISITOS DE LA GRÚA

Presión de trabajo 260 bar  
 Capacidad de la bomba 20 - 50 l/min  
 Preparación hidráulica 2 en la grúa

### ACCESORIOS BAJO CONSULTA



### ATENCIÓN:

Perforación es permitida con un máximo de dos prolongas hidráulicas en la grúa.  
 Para definición adecuada de la barrena, por favor contacte a su distribuidor local de PALFINGER.