



Furgão Frigorífico

ISO 9001

FACCHINI®

Estrutura Inferior

Longarinas:	Aço SAE 1020 perfil "C".
Travessas:	Aço SAE 1020 perfil "C".
Viga Lateral:	Aço SAE 1020 perfil "L", fechando o quadro sobre as travessas.
Painéis Laterais:	Revestimento externo em chapa pré-pintada e revestimento interno em lâmina de fibra Armt reforçada, isolamento térmico em poliuretano 80 mm.
Painel Frontal:	Revestimento externo em lâmina de fibra PRFV e revestimento interno em fibra Armt reforçada, com isolamento térmico em poliuretano 80 mm e reforços internos para fixação de aparelho de refrigeração.
Teto:	Lâmina de fibra PRFV nas faces externas e internas, isolamento térmico em poliuretano 80 mm. Reforços em perfis transversais de aço para sustentação das gancheiras.
Assolho:	Gancheiras em tubo de aço inoxidável com suportes em alumínio estrutural parafusados no teto. Tipo sanduiche constituído por face externa inferior em lâmina de fibra PRFV, isolamento térmico em poliuretano 80 mm, placa de compensado naval 16 mm na face superior e resina impermeabilizante. Piso em perfis de alumínio extrudado canaletado, permitindo vazão de ar abaixo da linha da carga.
Quadro Traseiro:	Reforçado em perfis de aço inox, unidos por meio de solda e fixado por parafusos na caixa principal.
Porta Traseira:	Tipo sanduiche, com lâmina de fibra Armt reforçada, isolamento térmico em poliuretano, revestimento externo em chapa pré-pintada, contorno em perfil de alumínio e borracha de vedação dupla. Configuração padrão é de porta traseira em duas folhas com abertura total.
Acabamento:	Montagem final da caixa de carga com perfis externos em alumínio extrudado.

Acessórios

Luzes interiores - interruptor externo; luzes externas conforme legislação; pára-lamas plásticos; pára-choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN; escada frontal para aparelho; caixa plástica de ferramentas; protetores laterais conforme Resolução 323|09 do CONTRAN; faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN.

Opcionais

Isolamento térmico das laterais em poliuretano 70 mm para unidades gancheiras e paleteiras; porta lateral com vão de 840 mm; trilhos laterais para fixação de carga; guia de paletes em chapa inox nas laterais; divisória móvel (Painel de poliuretano revestido de lona PVC) fixa em trilhos laterais por meio de cintas de amarração; cortinas plásticas térmicas nas portas; porta traseira tripartida com abertura total; porta traseira com quadro reduzido com vão de 850 com uma folha, ou vão de 1200 com duas folhas para série leve e 1400 com duas folhas para série pesada; dreno para saída de líquidos no piso.

Características Componentes

Lâmina de fibra PRFV:	Placa de plástico reforçada com fibra de vidro; cor branca; placas externas com proteção a raios UV; livre de microrganismos, não acumulando sujeira e nem líquidos; resistente a produtos ácidos.
Lâmina de fibra Armt:	Placa de plástico reforçada com malha interna; resistente a impactos; cor branca; livre de microrganismos, não acumulando sujeira e nem líquidos; resistente a produtos ácidos.
Isolamento Térmico Poliuretano:	Densidade média 40 kg/m ³ ; livre de CFC; temperatura de trabalho de -40 à +85°.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.



FACCHINI

www.facchini.com.br

FACCHINI S.A.

VOTUPORANGA-SP	17 3426.2000	IMPERATRIZ-MA	99 2101.3700
S.J.RIO PRETO-SP	17 4009.6200	ITAJAÍ-SC	47 3404.8383
ANÁPOLIS-GO	62 4015.4500	LIMEIRA-SP	19 2113.4400
BELÉM-PA	91 3205.5500	MANAUS-AM	92 2121.4500
BETIM-MG	31 3071.9300	NOVA IGUAÇU-RJ	21 3575.6600
CABO-PE	81 2138.5500	NOVA SANTA RITA-RS	51 3479.1111
CAMBÉ-PR	43 3711.4200	RIBEIRÃO PRETO-SP	16 4009.5900
CAMPO GRANDE-MS	67 4009.1100	SALVADOR-BA	71 3173.9900
CUIABÁ-MT	65 4009.2800	SÃO LUIS-MA	98 2108.6800
CURITIBA-PR	41 3616.9600	UBERLÂNDIA-MG	34 4009.9900
FORTALEZA-CE	85 3377.1155	vendas@facchini.com.br	
GUARULHOS-SP	11 2714.9800		