

NIVELADOR EMBUTIDO HIDRÁULICO NHC VE



Este nivelador é do tipo embutido e possui **acionamento eletrohidráulico**, com a pestana basculante. A plataforma e a pestana são acionadas hidráulicamente através de botões do tipo impulsão. Sua plataforma tem grande estabilidade longitudinal e flexibilidade diagonal para compensar a inclinação do veículo. A pestana com dobra na extremidade reduz significativamente a possibilidade de interferência com a carga durante o carregamento. A unidade hidráulica tem motor elétrico trifásico 220/380V. Seguindo os critérios de segurança internacional, este nivelador é dotado de proteção lateral para os pés em todo o seu curso, de barra de manutenção e também de batentes de proteção.

CN	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.500	4.000
AN	690	690	690	690	690	690	690
AB	695	695	695	695	695	695	695
CP	400	400	400	400	400	400	400
A	250	285	315	345	375	435	520
B	300	300	300	300	300	300	300

CN: comprimento nominal

A: desnível máximo acima da doca

B: desnível máximo abaixo da doca

CP: comprimento da pestana

Cotas em mm.

Equipamento standard

Capacidade de carga 6.000 kgf

Largura nominal:
2.000 mm

Dimensão A para inclinação
de 12,5%, ângulo máximo
recomendado.

Acabamento em esmalte
sintético na cor azul tractor.

Opcionais

Tipos de acabamento
Capacidade de carga
Dimensional
Acessórios