

NIVELADOR PORTÁTIL NPCA



Este modelo é adequado para a utilização em veículos mais altos do que a doca. Depois de posicionado o nivelador, retira-se o carrinho de transporte e com o rebatimento da pestana, o nivelador estará pronto para uso. Dois braços de travamento ajustáveis são posicionados contra a face da doca que previnem qualquer deslizamento da plataforma. A parte frontal é firmemente apoiada na face do veículo. Uma única pessoa levanta o nivelador utilizando-se do carrinho de transporte que sustenta a plataforma em dois suportes montados nas laterais. O nivelador inclina-se para frente, indo ao encontro de uma barra transversal e poderá então ser movido para uma nova posição. A pestana basculante garante espaço suficiente para o operador.

CN	1.900	2.400	2.900
A	150	200	250
B	650	900	1150
CP	450	450	450

CN: Comprimento nominal

CR: Comprimento da rampa (CN - 150)

LN: Largura nominal - Largura da plataforma

AD: Altura da doca

A : Desnível máximo acima da doca

B: Afastamento máximo do veículo

CP: Comprimento da pestana

Equipamento standard

Capacidade de carga:
2.500 kgf

Largura nominal:
1.250 mm

Acabamento em esmalte
sintético na cor azul trator.

Opcionais

Tipos de acabamento
Capacidade de carga
Dimensional
Acessórios