



Caçamba Basculante
Europa

ISO 9001



FACCHINI®

Chassi

Estrutura: Longarinas perfil "U" aço 8 mm interligadas por travessas perfil "U".
Fixação: Através de placas rígidas na traseira e consoles flexíveis na dianteira.

Caixa de Carga

Geometria retangular com cantos poligonais em chapa vincada, aço estrutural de alta resistência ao desgaste USI SAC 350, costelas externas de grande espaçamento 150 mm.

Laterais | Frontal: 4 mm.
Fundo: 6 mm.
Tampa Traseira: 4 mm. Travamento através de mecanismo interligado ao sistema de basculamento.
Articulação da Caçamba: Eixo em aço laminado de 3", articulados em buchas de aço. Lubrificação através de engraxadeira.
Utilização: Areia, brita e terra.
Volumes: 8, 10, 12, 13, 14, 16 m³.

Sistema Hidráulico

Ação Direta: Caixas de 8 a 10 m³: Dois cilindros hidráulicos de 7".
Ação Indireta: Caixas de 8, 10, 12, 13, 14, 16 m³: Basculamento indireto através da ação do cilindro na estrutura de articulação que interliga a caixa de carga ao chassi. Dois cilindros hidráulicos de 7".
Acionamento: Bomba hidráulica; tomada de força acoplada; reservatório de óleo com visor de nível; mangueiras hidráulicas; acionamento pneumático na cabine do veículo; pressão de trabalho de 140 bar.
Pistão Frontal: Caixas de 10, 12, 13, 14, 16 m³. Cilindro hidráulico frontal de 3 ou 4 estágios; válvula de fim de curso; bomba hidráulica acoplada; tomada de força acionamento pneumático; reservatório de óleo com visor de nível; mangueiras hidráulicas; acionamento pneumático na cabine do veículo; pressão de trabalho de 175 bar.

Pintura

Base: Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Acabamento: Aplicação de fundo anticorrosivo.
Pintura na cor indicada em P.U.

Acessórios

Pára-lamas plásticos fixados no chassi com pára-barro de borracha; caixa plástica de ferramentas; protetor de cabine; suporte de estepe no frontal da caixa de carga; articulação extra larga padrão para acionamento hidráulico com pistão frontal; pára-choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN; faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN; protetores laterais conforme Resolução 323|09 do CONTRAN; sistema elétrico e lanternas conforme normas CONTRAN.

Opcionais

Tampa traseira de abertura lateral de 1 ou 2 folhas; caixa reforçada, laterais de 6 mm e fundo de 8 mm ou 9,5 mm; tomada de força acionamento a cabo; escada lateral; suporte estepe no painel frontal.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

FACCHINI

www.facchini.com.br

FACCHINI S.A.

VOTUPORANGA-SP	17 3426.2000	IMPERATRIZ-MA	99 2101.3700
S.J.RIO PRETO-SP	17 4009.6200	ITAJAÍ-SC	47 3404.8383
ANÁPOLIS-GO	62 4015.4500	LIMEIRA-SP	19 2113.4400
BELÉM-PA	91 3205.5500	MANAUS-AM	92 2121.4500
BETIM-MG	31 3071.9300	NOVA IGUAÇU-RJ	21 3575.6600
CABO-PE	81 2138.5500	NOVA SANTA RITA-RS	51 3479.1111
CAMBÉ-PR	43 3711.4200	RIBEIRÃO PRETO-SP	16 4009.5900
CAMPO GRANDE-MS	67 4009.1100	SALVADOR-BA	71 3173.9900
CUIABÁ-MT	65 4009.2800	SÃO LUIS-MA	98 2108.6800
CURITIBA-PR	41 3616.9600	UBERLÂNDIA-MG	34 4009.9900
FORTALEZA-CE	85 3377.1155		
GUARULHOS-SP	11 2714.9800	vendas@facchini.com.br	

