

EHR 600

ESPARCIDOR ELECTRÓNICO

Exclusivo sistema electrónico de control de la barra esparcidora

TECNOLOGÍA
E FLOW


Romanelli



CAPACIDAD DEL TANQUE	5.000 A 16.000 LITROS
ESTRUCTURA DEL TANQUE	CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO CARBONO 4,75 MM Y 3,35 MM CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE 50 MM, REVESTIDO EN ACERO INOXIDABLE, TAPA DE INSPECCIÓN 450 MM (RTQ7C).
RECIRCULACIÓN	RECIRCULACIÓN PLENA EN TODO EL SISTEMA OPERACIONAL CON LIMPIEZA A TRAVÉS DE DIESEL DE ALTA PRESIÓN QUE MANTIENE LA BARRA A LA MISMA TEMPERATURA DEL MATERIAL APLICADO.
SISTEMA DE SEGURIDAD	CONFORME NORMA RTQ7C (INMETRO).
BOYA DE NIVEL	ELECTRÓNICA PARA ACOMPAÑAMIENTO VISUAL DEL MATERIAL BITUMINOSO
SISTEMA DE CALENTAMIENTO	02 SOPLETES DE ALTA PRESIÓN CON CONTROL MANUAL DE LLAMA. *OPCIONAL 02 (DOS) SOPLETES AUTOMATIZADOS CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA Y CONTROL A TRAVÉS DEL PANEL ELECTRÓNICO.
DEPÓSITO DE DIESEL PRESURIZADO	200 LITROS/FILTRO DE LÍNEA.
ASPERSOR	COMPRESOR DE 15 PIÉS ACCIONADO A TRAVÉS DE MOTOR HIDRÁULICO.
UNIDAD DE FUERZA	BOMBA HIDROSTÁTICA DOBLE SIENDO UNA DE FLUJO VARIABLE ACOPLADA A LA TOMA DE FUERZA DEL VEHÍCULO. OPCIONAL : NUEVO SISTEMA ACOPLADO DIRECTAMENTE AL BLOQUE DEL MOTOR.
ACCIONAMIENTO OPERACIONAL	HIDRÁULICO.
DEPÓSITO PARA ACEITE HIDRÁULICO	160 LITROS CON SISTEMA DE FILTRO DE LÍNEA .
PANEL OPERACIONAL	CONTROLADOR Y PROCESADOR ELECTRÓNICO DE FLUJO DE LA BARRA, NIVEL DE MATERIAL (TANQUE), TEMPERATURA, APERTURA Y CONTROL DE FLUJO DE LAS BOQUILLAS. CONTROL TRANSVERSAL, LEVANTE DE LA BARRA, BOMBA DE RECALQUE Y LLAVE GENERAL.
BARRA ESPARCIDORA	CON 3.600 MM. APLICACIÓN DE 800 MM, 2800 MM O EN SU TOTALIDAD CON 36 VÁLVULAS DE ESFERA EN ACERO INOXIDABLE.
ACCIONAMIENTO DE LA BARRA	HIDRÁULICO.
RECURSOS DE LA BARRA	LEVANTE HIDRÁULICO CON CORRECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 400 MM, APERTURA Y CIERRE DE LAS BOQUILLAS CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.
BOMBEO	BOMBA DE RECALQUE 3 CON 30.000 LITROS/HORA, ACCIONADA POR MOTOR HIDRÁULICO Y PRE-FILTRO DE BOMBA.
CONTROL DE FLUJO	POR CONTROL DE MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO IHM CONECTADO A LA QUINTA RUEDA
PLUMA DE PINTURA MANUAL	CARRETEL DE RETRACCIÓN AUTOMÁTICA CON 8 METROS DE MANGUERA Ø ¾" Y LANZA DE 2,2 METROS CON BOQUILLA DE ALUMINIO LAMINADO EN CONO DE 0° A 60°C DE ASPERSIÓN CON REGULACIÓN DE FLUJO.
CARGA Y DESCARGA CON ENGANCHE RÁPIDO	MANGUERA DE GRAMIANTO DE 2X 6 METROS Y CON SISTEMA DE ENGANCHE RÁPIDO.
ACCESORIOS	QUINTA RUEDA CON ACCIONAMIENTO ELECTRONEUMÁTICO CONECTADA AL TACÓMETRO EN EL INTERIOR DE LA CABINA DEL VEHÍCULO Y EN EL SISTEMA IHM, TERMÓMETRO DE 0°C A 250°C . ELECTRÓNICO , ASIENTO PARA EL OPERADOR PARA MAYOR SEGURIDAD Y COMODIDAD.

MOVITEC

REPRESENTA Y DISTRIBUYE EN PARAGUAY

www.movitec.com.py

 (595 21) 649 016 / 338 5011

 ventas@movitec.com.py

 Avda. Eugenio A. Garay
N° 1548 | San Lorenzo - Paraguay